



ООО «ПОЖДВЕРИ»

E-MAIL: INFO@POJDVERI.RU
КОНТ.ТЕЛ: +7 495 767 36-36



Гарантийный талон на Продукцию ООО «ПОЖДВЕРИ»

Мы создаем прочные и красивые двери из стали уже более
10 лет, постоянно совершенствуя используемые
технологии!



ПОЧТА: info@pojveri.ru
Конт.телефон: +7 495 767 36 36

Модель двери

ФИО Заказчика

Заводской номер двери

Дата поставки

Номер Договора/Счета

- ✓ Гарантия на металлоконструкцию устанавливается с момента передачи Продукции и составляет 3 года.
- ✓ Гарантия на механизм замка – 1 месяц.
- ✓ Гарантия на монтаж (а именно надёжность крепления Продукции в дверном проёме) – 6 месяцев.
- ✓ После подписания акта выполненных работ производитель не несет ответственности за случайные или намеренные повреждения внешнего вида Вашей двери, появившиеся в процессе ее эксплуатации.
- ✓ Гарантийные обязательства Производителя не предусматривают возмещения материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией Продукции.

Гарантийные обязательства на дверь из металлоконструкции не распространяются в случаях:

- ✓ Механического повреждения, а также нарушения или отсутствия пломб на замках и других частях.
- ✓ Неисправности замков и механизмов, возникших в результате попадания внутрь посторонних предметов, строительной пыли, жидкостей, смазок, насекомых и т. д.
- ✓ Изменения геометрических параметров в результате деформации дверного проема.
- ✓ Повреждения вследствие стихийных бедствий, техногенных аварий (пожар, затопление и т.д.).
- ✓ Утери настоящего гарантийного талона.
- ✓ Несоблюдения правил эксплуатации, нарушения правил установки металлической двери.
- ✓ Возмещения материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией металлической двери.
- ✓ При неоднократном неисполнении рекомендаций специалиста фирмы-исполнителя по устранению причин, способствующих выходу из строя узлов и механизмов двери.
- ✓ При наличии дефектов, вызванных изменением конструкции, установке механизмов, не предусмотренных и не одобренных изготовителем.

Монтаж произвел

ФИО

Подпись

Замки:

- Замки не должны подвергаться механическому и термическому воздействию.
- При выдвинутых ригеля замка он может быть выведен из строя при захлопывании двери с большим усилием
- Порядок отпирания двери: сначала откройте замок ключом (или поверните личину) и только потом нажимайте на ручку двери, так как уплотнение двери создает избыточное боковое давление на ригели замка. Несоблюдение указанного порядка отпирания двери заметно уменьшает срок годности замка и может привести к его заклиниванию. В таких случаях гарантия на замки не распространяется.
- Порядок закрывания двери: закройте дверь, убедитесь, что она защелкнулась на фиксатор и только после этого закройте замок ключом.
- Избегайте сильного удара двери в коробку, спокойное и плавное закрытие двери гарантирует длительную работу замка без каких-либо поломок.
- Не осуществляйте самостоятельную разборку, починку, доработку и иные действия с замками. Осуществления указанных действия прекращает гарантийные обязательства производителя двери.
- Рекомендуется один раз в два месяца смазывать любым техническим маслом фиксатор замка. Корпус (механизм) рекомендуется смазывать один раз в год.
- Выполнение всех этих правил обеспечит замкам качественную работу.

Уход за дверью:

- Дверь, изготовленную с использованием порошкового напыления, ЗАПРЕЩАЕТСЯ вытирать, используя какие-либо шампуни, уайтспирит, растворители и другие химические средства. При химическом воздействии на дверь может произойти деформация лакокрасочного покрытия, что впоследствии приведет к отслаиванию порошкового напыления. Такую дверь рекомендуется протирать обыкновенной влажной тряпкой.
- При установке двери с порошковым напылением на улицу требуется наличие козырька во избежание попадания на дверь атмосферных осадков (дождь, снег). Монтаж двери, произведенный с нарушением вышеуказанных условий, влечет за собой прекращение гарантийного обязательства производителя.
- При монтаже двери с выходом на улицу, если в помещении наблюдается повышенная влажность из-за проводимых или недавно проведенных строительных работ, а также из-за плохого проветривания помещения, на внутренней стороне дверной коробки возможно образование конденсата, что не связано с качественными характеристиками двери. После проветривания и просушки помещения конденсат наблюдаться не будет.
- В отношении поверхностей металлических дверей из шпонированного МДФ, филенчатого МДФ и массива дуба также ЗАПРЕЩАЕТСЯ уход какими-либо химическими средствами. Такие двери рекомендуется протирать сухой или чуть влажной тряпкой.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ уход с использованием каких-либо химических средств за дверьми с покрытием МДФ-ПВХ, ламинированными панелями, виниловой. Указанные покрытия рекомендуется протирать влажной тряпкой.
- Рекомендуется каждые шесть месяцев подтягивать винты крепления замков, ручек, а также смазывать опорные петли.
- При соблюдении вышеуказанных правил производитель гарантирует качественную работу двери.

**Гарантия не распространяется на дверь
В случае самостоятельного монтажа двери Заказчиком!!!**

